※アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

	平行型	階段型	切込穴型	
下框の種類	高さり内幅	段差有り内幅	高さ、次長さ	
古い戸車の基準	厚み(幅)	厚み(幅) 高さ 高さ 長さ 長さ	厚み(幅)	

	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
中箱(10入)	2-02002	K5-13P	ゆ13丸 ポリアセタール	網戸	5Kg	厚み 高さ 長さ 5mm×13mm×40mm	階段型 高さし 13mm以上 内幅5~9mm
中箱(10入)	2-02001	5-10PW	φ 10丸 ポリアセタール	網戸	5Kg	羽根バネ式 車高調整付 厚み 高さ 長さ 5mm×13mm×30mm	平行型 高さ 13mm以上 内幅5~9mm
中箱(10入)	2-02003	7-13PW	φ13丸 ポリアセタール	網戸窓	5Kg	羽根バネ式車高調整付	平行型
中箱(10入)	2-02004	7-13BRW	φ13丸 真鍮	小	avg	厚み 高さ 長さ 7mm×17mm×40mm	高さ 17mm以上 内幅7~11mm

🙇 アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

	※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール							
	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法	
小箱(2入)	2-02075	K8.5-24P	ゆ24丸 ポリアセタール DUメタル	窓	20Kg	羽根ビス拡張式車高調整付	平行型 高さ 28~45mm 内幅8.5~17mm	
小箱(2入)	2-02076	K8.5-24S	ゆ24丸 SUS304 DUメタル	テラス(複層ガラス入)		(SUS304) 厚み 高さ 長さ 8.5mm×28mm×96mm	階段型 高さー 28~45mm 内幅8.5~17mm	
小箱(2入)	2-02077	9-20P	ゆ20丸 ポリアセタール DUメタル	窓 テラス	窓	15Kg	羽根バネ式車高調整付	平行型 高さし 24mm以上 内幅9~14mm
小箱(2入)	2-02078	9-20S	ゆ20丸 SUS304 DUメタル		テラス	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 9mm×24mm×40mm	車高調整ねじ穴位置 下端面から16~21mm	
小箱(2入)	2-02080	10-25P	ゆ25丸 ポリアセタール DUメタル	窓	15Kg	羽根バネ式車高調整付	平行型 高さし 29mm以上	
小箱(2)入)	2-02082	10-25\$	ゆ25丸 SUS304 DUメタル	トテラス 浴室	IJNg	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 10mm×29mm×47mm	内幅10~14mm	

※ アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法		
小箱(2入)	2-02083	K11-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	窓 テラス	窓	窓	羽根バネ式車高調整付	平行型 高さ 35~53mm 内幅11~17mm	
小箱(2入)	2-02084	K11-28S	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング		25Kg	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 11mm×35mm×45mm	階段型 高さー 35~53mm 内幅11~17mm		
小箱(2入)	2-02085	K11.5-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	窓 テラス (複層ガラス入)	30Kg	羽根ビス拡張式 車高調整付 (ポリアセタール)	平行型 33~53mm 内幅11.5~23mm		
小箱(2入)	2-02087	K11.5-28S	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング			(SUS304) 厚み 高さ 長さ 11.5mm×33mm×103mm	階段型 33~53mm 内幅11.5~23mm		
小箱(2入)	2-02088	12-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸	玄関引戸	玄関引戸	20K a	羽根バネ式車高調整付	平行型 高さし 35mm以上 内幅12~23mm
小箱(2入)	2-02090	12-28\$	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング	テラス	30Kg	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 12mm×35mm×55mm	車高調整ねじ穴位置 下端面から22~30mm		

🏅 アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

	※アルミレールには樹脂コマ(ボリアセタール)をご使用下で							
	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法	
小箱(2入)	2-02091	K12.5-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸 テラス (^{複層ガラス入)}			羽根バネ式車高調整付	平行型 高さ 35~50mm 内幅12.5~23mm
小箱(2入)	2-02092	K12.5-28S	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング		OONS	原み 高さ 長さ 12.5mm×35mm×80mm	階段型 高さー 35~50mm 内幅12.5~23mm	
小箱(2入)	2-02093	13-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸テラス	玄関引戸	30Kg	羽根ビス拡張式車高調整付	平行型
小箱(2入)	2-02094	13-288	ゆ28丸 SUS304 ニードルベアリング		OOKS	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 13mm×35mm×67mm	高さ 35mm以上 内幅13~28mm	
小箱(2入)	2-02095	K13.5-28PW	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸 店舗引戸 重量テラス (複層ガラス入)	EOK «	車高調整付 (ポリアセタール)	平行型 30~51mm 内幅14~30mm 階段型 高さ 30~51mm	
小箱(2入)	2-02096	K13.5-28SW	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング		50Kg	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 13.5mm×30mm×154mm	内幅14~30mm 切込穴型 高さ 35mm 以上 120~ 135mm 穴幅14mm以上	

🍒 アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重	戸車サイズ	適合下框 有効寸法	
小箱(2入)	2-02099	14-35P	ゆ35丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸 35Kg	(美行户 JONG		平行型 高さ 44mm以上	
小箱(2入)	2-02100	14-358	ゆ35丸 SUS304 DUメタル				内幅14~24mm 中高調整ねじ穴位置下端面から27~37mm	
小箱(2入)	2-02097	T14-30P	φ30丸 ポリアセタール ボールベアリング	玄関引戸店舗引戸	35Kg	車高調整付 (ポリアセタール)	切込穴型 高さ36mm 以上 穴長さ63~	
小箱(2入)	2-02098	T14-30S	φ30丸SUS304ニードルベアリング	重量 テラス (複層ガラス人)		(SUS304) 厚み 高さ 長さ 14mm×36mm×125mm	90mm 穴幅14mm以上	
小箱(2入)	2-02101	15-35P	φ35丸 ポリアセタール DUメタル	大関引 豆	35Kg	羽根ビス拡張式車高調整付	平行型 高さし 44mm以上	
小箱(2入)	2-02102	15-358	φ35丸 SUS304 ボールベアリング	玄関引戸	区域51万 33	00116	原み 高さ 長さ 15mm×44mm×81mm	内幅15~30mm 中高調整ねじ穴位置下端面から27~37mm
小箱(2入)	2-02103	17-25P	φ 25丸	雨戸	20Kg	車高調整付 厚み 高さ 長さ 17mm×30mm×60mm	平行型 30~40mm 内幅17mm以上	
入	2 32133	., 201	ポリアセタール			車高調整付 厚み 高さ 長さ 17mm×30mm×60mm	切込穴型 高さ25~ 35mm 穴幅17mm以上	